

基础型桌面办公 IP 话机

ES282-PC



亿景 ES282-PC 基础型桌面办公 IP 话机是专为企业办公人员使用设计。更加商务化的外观设计，带高清的 2.4 寸彩屏，使用户拥有栩栩如生的视觉体验。话机超高清的华丽音质让用户获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。ES282-PC 支持百兆 PoE 双网口、EP+APP 手机通讯助理软件、云管理等。同时，翻页式无纸化可编程按键让用户更便捷地实现高效办公。

特点

- 全新外观设计，320x240 像素 2.4 寸彩屏；
- 高保真音质：HD 编码，全双工免提通话；
- 支持多国语言：如中文、英文、俄文、法文、日文等；
- 3 个 SIP 账号，支持 3 方语音电话会议等；
- 2*RJ45 百兆以太网口（LAN/PC），支持 PoE 供电；
- 支持 EP+手机通讯助理软件、云管理等；
- 支持多达 15 个可编程功能键，含 3 个线路可编程键及 12 个无纸化可编程键；
- 标准 42.5° 人体学支架角度，支持挂墙；

ES282 技术说明

话机特性

支持多国语言(中文/英文/俄文/法文/意大利/土耳其/巴西/葡萄牙/日文)
支持 3 个帐号, 热线
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接(忙转、盲转、咨询转)
来电显示, 重拨, 静音、免打扰 DND
自动应答, 三方语音电话会议
快速拨号, 短信, 语音信息
信息指示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的 IP 直拨方式
铃声选择、导入、删除(自带 8 首)
支持时间设置(SNTP/SIP Server 获取/手动)
黑名单, 通话记录(已拨、已接、未接、转移各 50 条)
支持 PC 控制, 支持 SIP 主备服务器切换

高级功能

15 个可自定义编程功能键
支持 XML 个人通讯录搜索/导入/导出(300 条), 拨号模糊查找
企业通讯录(800 条); LDAP 通讯录
支持 EP+手机通讯助理软件\云管理等

PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机(Intercom), Paging
拨号规则, 立即呼出
截答(Call pickup), 呼叫代答
等待提示音, 区别振铃
匿名呼叫, 匿名呼叫拒绝

兼容平台厂家

音频参数

宽带编码: G. 722
窄带编码: G. 711 μ /A, G.726, G. 729AB, iLBC
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
支持 DNS SRV (RFC3263)
支持 STUN 内网穿透
支持三种 DTMF 模式: 带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持三种 IP 获取方式: 静态 IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接和路由器模式
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端
支持 NAT/DHCP 服务
支持 SIP 和 RTP QoS

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
Telnet 管理
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议
支持信息验证机制 MD5
支持 AES 加密协议
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

可选特性

TR069 协议, IPv6, HTTPS web 配置管理,
802.1x, OPEN VPN

物理参数

2.4 寸 320x240 高清彩色液晶屏
外置共计 33 个按键
3 个线路灯, 1 个状态灯, 2 个功能键灯
1 个 RJ-9 手柄接口
1 个 RJ-9 耳麦接口
2 个 10/100M 以太网网口
电源适配器: AC 100-240V 输入, DC5V/1A
输出
支持标准 42.5° 单角度支架及壁挂
支持以太网供电(PoE): IEEE802.3af class 0
功耗: 1.4~2.6W
净重: 1.02KG
裸机尺寸: 185x185x40mm
操作环境湿度: 10-95%
使用温度: 60 度以下

外箱包装

数量/箱: 10 件
净重/箱:
毛重/箱:
外包箱尺寸:

产品认证



ISO 9001



地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼
电话: 020-82320720
传真: 020-82326757
邮编: 510665